



PREMIUM CONCRETE
PRÉMIOVÝ BETON

Základní technické informace provádění výroby desek a korpusů

Monolitický dřez z betonu má tloušťku stěny 4 cm

Na usazení baterie je minimální vzdálenost od vnitřní hrany dřezu 7 cm osou otvoru

Minimální šířka desky mezi dvěma otvory je 4 cm.

Vzdálenost dřezu od přední pohledové hrany je dána minimálně tloušťkou dřezu (4 cm) + tloušťku korpusu (cca 2 cm) + tloušťka dvířek (cca 2 cm), to vše minimálně 8 cm.

Minimální šířka desky mezi dvěma otvory je 4 cm.

Technické parametry přípravy korpusu na instalaci betonové desky:

- Betonová deska musí být podepřena po obvodě.
- Při tvaru desky do "L" musí být roh taktěž podepřen.
- Při tloušťce desky 4cm je maximální vzdálenost mezi podpěrami korpusu 1m.
- Korpus musí být tuhý a horní hrana korpusu bude vyrovnána tak, aby došlo k dosednutí desky po celé ploše korpusu.
- Pro bezproblémovou instalaci doporučujeme přeměřit instalační prostory a prokonzultovat s technikem postup instalace.
- Betonová pracovní deska má zatížení 60 kg pro bm v tloušťce 4 cm, nosnost korpusu musí být přizpůsobena této váze.

svecbeton.cz
info@svecdecor.cz